

## UNITA' DI RAFFREDDAMENTO / Kühleinheit / Unidad de refrigeración

**IT** GRUPPO FRIGO: Compressore **DANFOSS BD50F** - Gruppo frigo slide out;  
Attacco all'evaporatore con giunti rapidi;  
Centralina di controllo elettronica a commutazione voltaggio automatica;  
Gruppo refrigerante a condensazione ventilata;  
Pacco condensatore alettato in alluminio e rame;

**DE** KÜHLGRUPPE: **DANFOSS BD50F** - Kühlung ist herausnehmbar;  
Der verdampfer ist mit schnellkupplungen ausgestattet;  
Elektronische steuerung mit automatischer spannungswandlung;  
Kühlrippen bestehen aus aluminium und kupfer;

**SP** GRUPO FRIO: Compresor **DANFOSS BD50F** - Grupo frío Slide out;  
Enganche al evaporador con racor rápido;  
Centralita de control electrónico y regulación voltaje automático;  
Grupo refrigerante de condensación ventilada;  
Paquete condensador con ventilador. en aluminio y cobre;



### GRUPPO FRIGO / Kühlgruppe / Grupo frío

<b>Potenza assorbita</b> Leistung Potencia absorbida	<b>80 watt circa</b> circa 80 Watt 80 W aprox
<b>Voltaggio</b> Spannung Voltaje	<b>12/24 Vcc - 110/220 Vca</b> 12/24 Volt - 110/220 Volt. 12/24 Vcc - 110/220 Vca
<b>Controllo temperatura</b> Temperaturkontrolle Control de temperatura	<b>Digitale</b> Digital Digital
<b>Evaporatore</b> Verdampfer Evaporador	<b>Tipo Roll Bond adattabile al vano del contenitore; attacco al compressore con giunti rapidi</b> Typ Roll Bond - beliebige montage am gehäuse; der verdampfer ist mit schnellkupplungen ausgestattet Tipo Roll Bond adaptable al hueco del contenedor; enganche al compresor con racor rápido

## OPTIONAL / Sonderausstattung / Opcional



**IT** **OPTIONAL:** kit doppia temperatura; kit bacinelle "gastronorm"; kit fissaggio al pavimento  
kit tracciabilità temperatura; maniglie di sollevamento; kit no frost.

**DE** **SONDERAUSSTATTUNG:** PVC vorhang für kältedämmung; kit für 2 temperaturzonen; kit gastronormbehälter;  
kit für bodenbefestigung; kit temperaturaufzeichnung; kit handgriffe; kit no frost.

**SP** **OPCIONAL:** kit doble temperatura; kit cubetas "gastronorm"; kit fijación suelo  
kit trazabilidad temperatura; manillas de levantamiento; kit no frost

Cold Box s.r.l.  
Via Don Milani, 22  
42043 Gattatico  
Reggio nell'Emilia Italy

T +39 0522 908790  
F +39 0522 908888  
www.coldbox.it  
info@coldbox.it



**coldbox**  
follow the quality

**LINEA VENDING**  
Die Vending - Linie  
Linea Vending

IT DE SP





**IT COSTRUZIONE:** contenitore costituito da pannelli a struttura sandwich in doppio laminato di vetroresina ed anima isolante in lastra di poliuretano espanso rigido; colore del gelcoat bianco opaco tipo Ral 9010.

**ISOLAMENTO:** poliuretano espanso in lastra di densità 40 kg mc; spessori e densità costanti per tutta la struttura.

**IN DOTAZIONE:** cavo per 110/220 volt; cavo bassa tensione 12/24 volt da 5 metri; griglie divisorie.

**DE BAUWEISE:** der korpus besteht aus 6 paneelen jedes paneel ist in sandwichbauweise gefertigt der kern besteht aus einer pu schaumplatte die mit fiberglas laminiert und isoliert ist; die außenhülle ist matt weiß lackiert ( Ral 9010).

**ISOLIERUNG:** die pu schaumplatte weist eine gleichförmige stärke sowie eine konstante dichte in allen korpusteilen auf; die dichte des pu schäumtes beträgt 40kg/m<sup>3</sup>.

**AUSSTATTUNG:** 110/220 V Kabel; 12/24 V Kabel (5m); trenngitter.

**SP CONSTRUCCIÓN:** contenedor constituido por paneles con estructura sandwich en doble laminado de resina de vidrio e interior aislante en lámina de poliuretano expandido rígido; color del contenedor, blanco opaco tipo Ral 9010.

**AISLAMIENTO:** poliuretano expandido en lámina densidad 40 kg mc; espesores y densidad constantes para toda la estructura.

**ALIMENTACIÓN:** cable de 110/220 V; cable baja tensión 12/24 V de 5 metros; rejas divisorias.



**Smart 620 Lt 2p**

<b>Larghezza esterna</b> Außenmaße breite Anchura externa	mm	<b>690</b>
<b>Profondità esterna</b> Außenmaße tiefe Profundidad externa	mm	<b>840</b>
<b>Altezza esterna</b> Außenmaße höhe Altura externa	mm	<b>1750</b>
<b>Spessore pannelli</b> Wandstärke Espesor paneles	mm	<b>70</b>
<b>Capacità</b> Kapazität Capacidad	litri	<b>620</b>
<b>Temperature ottenibili</b> Temperatur Temperaturas alcanzadas	°C	<b>-5° C</b>
<b>Peso indicativo</b> Gewicht circa Peso indicativo	Kg	<b>82</b>



**Smart 200 Lt**

<b>Larghezza esterna</b> Außenmaße breite Anchura externa	mm	<b>690</b>
<b>Profondità esterna</b> Außenmaße tiefe Profundidad externa	mm	<b>840</b>
<b>Altezza esterna</b> Außenmaße höhe Altura externa	mm	<b>640</b>
<b>Spessore pannelli</b> Wandstärke Espesor paneles	mm	<b>70</b>
<b>Capacità</b> Kapazität Capacidad	litri	<b>193</b>
<b>Temperature ottenibili</b> Temperatur Temperaturas alcanzadas	°C	<b>-15° C</b>
<b>Peso indicativo</b> Gewicht circa Peso indicativo	Kg	<b>40</b>



**Smart 410 Lt**

<b>Larghezza esterna</b> Außenmaße breite Anchura externa	mm	<b>690</b>
<b>Profondità esterna</b> Außenmaße tiefe Profundidad externa	mm	<b>840</b>
<b>Altezza esterna</b> Außenmaße höhe Altura externa	mm	<b>1200</b>
<b>Spessore pannelli</b> Wandstärke Espesor paneles	mm	<b>70</b>
<b>Capacità</b> Kapazität Capacidad	litri	<b>408</b>
<b>Temperature ottenibili</b> Temperatur Temperaturas alcanzadas	°C	<b>-10° C</b>
<b>Peso indicativo</b> Gewicht circa Peso indicativo	Kg	<b>76</b>



**Smart 306 Lt**

<b>Larghezza esterna</b> Außenmaße breite Anchura externa	mm	<b>560</b>
<b>Profondità esterna</b> Außenmaße tiefe Profundidad externa	mm	<b>840</b>
<b>Altezza esterna</b> Außenmaße höhe Altura externa	mm	<b>1180</b>
<b>Spessore pannelli</b> Wandstärke Espesor paneles	mm	<b>70</b>
<b>Capacità</b> Kapazität Capacidad	litri	<b>306</b>
<b>Temperature ottenibili</b> Temperatur Temperaturas alcanzadas	°C	<b>-10° C</b>
<b>Peso indicativo</b> Gewicht circa Peso indicativo	Kg	<b>52</b>



**Smart 620 Lt 1p**

<b>Larghezza esterna</b> Außenmaße breite Anchura externa	mm	<b>690</b>
<b>Profondità esterna</b> Außenmaße tiefe Profundidad externa	mm	<b>840</b>
<b>Altezza esterna</b> Außenmaße höhe Altura externa	mm	<b>1750</b>
<b>Spessore pannelli</b> Wandstärke Espesor paneles	mm	<b>70</b>
<b>Capacità</b> Kapazität Capacidad	litri	<b>620</b>
<b>Temperature ottenibili</b> Temperatur Temperaturas alcanzadas	°C	<b>-5° C</b>
<b>Peso indicativo</b> Gewicht circa Peso indicativo	Kg	<b>76</b>



**Smart 200 Lt p**

<b>Larghezza esterna</b> Außenmaße breite Anchura externa	mm	<b>640</b>
<b>Profondità esterna</b> Außenmaße tiefe Profundidad externa	mm	<b>690</b>
<b>Altezza esterna</b> Außenmaße höhe Altura externa	mm	<b>840</b>
<b>Spessore pannelli</b> Wandstärke Espesor paneles	mm	<b>70</b>
<b>Capacità</b> Kapazität Capacidad	litri	<b>193</b>
<b>Temperature ottenibili</b> Temperatur Temperaturas alcanzadas	°C	<b>-20° C</b>
<b>Peso indicativo</b> Gewicht circa Peso indicativo	Kg	<b>40</b>